

CATÁLOGO 2019



disGracar
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL.



SUELOS Y FACHADAS

WWW.DISGRACAR.ES

INFO@DISGRACAR.ES TELF:629.762.626 - 654.353.474

QUÍMICOS

100% Superficies de piedra

Absorbente mármol granito

Elimina manchas de aceite en mármol y granito. Gran poder de absorción.
Gran poder disolvente.
absorbe las manchas de grasa y aceite eliminándolas de suelos, tableros, encimeras y paredes.
Actúa por absorción de las manchas de grasa y aceite, no es necesario cepillar ni frotar.

FORMATOS

1 Kg



Tratamiento antideslizante

Tratamiento antideslizante para pavimentos, bañeras y platos de ducha.
Soluciona los problemas que causa una superficie resbaladiza con ésta aplicación fácil, rápida, eficaz y duradera.
Convierte las superficies tratadas en superficies antideslizantes, seguras para el paso de personas.

FORMATOS

5L.
30L.



Antideslizante en aerosol

Antideslizante en aerosol para aplicación en diversas superficies.
Consigue que la zona tratada deje de ser deslizante, es de fácil aplicación y secado rápido.

FORMATOS

400 ml.



QUÍMICOS

100% Superficies de piedra

Abrillantador piedra natural pulida

Deja una película antiestática que facilita la limpieza de la superficie.
Posee buen poder hidrofugante, repele el agua.
Protege las piezas tratadas de la humedad, dándoles brillo.
Disimula pequeños arañazos o imperfecciones en el material.

FORMATOS

5L.
30L.



Limpiador de verdina

Eliminador de verdín, moho y musgo para superficies de piedra natural, hormigón, terrazo, baldosas porosas.
Acaba con las manchas negras de las juntas de silicona, lechada, yeso y baldosas.
Con efecto higienizante, limpia en profundidad manchas verdes en zonas húmedas impidiendo el crecimiento de microorganismos.

FORMATOS

20L.



Hidrofugante efecto húmedo

Tratamiento hidrofugante de efecto húmedo para barro.
Es un protector antimanchas especial para barro, terracota, gres rústico, rasilla catalana y piedra porosa que realza el color de la superficie tratada dando un aspecto húmedo.
Disimula y previene las eflorescencias salinas.

FORMATOS

5L.
30L.



QUÍMICOS

100% Superficies de piedra

Impermeabilizante incoloro

Impermeabilizante incoloro para fachadas y materiales de construcción. Es un hidrofugante de rápida absorción y resistente a los cambios atmosféricos. Evita la formación de eflorescencias y verdín en la superficie, también previene la carbonatación del hormigón.

FORMATOS

5L.
30L.



Hidrofugante

Hidrofugante de fachadas y materiales de construcción resistente a los agentes atmosféricos.

Forma una barrera impermeabilizante de secado rápido en cualquier superficie neutra o alcalina que devuelve a la superficie tratada su aspecto original y evita la aparición de eflorescencias.

FORMATOS

5L.
30L.



Hidrofugante avivador

Hidrofugante para pizarra y piedra natural poco porosa que aumenta la resistencia a la abrasión y el desgaste.

Impermeabiliza la superficie, avivando el color, dándole un aspecto húmedo. Facilita la limpieza de la superficie tratada.

FORMATOS

10L
20L



QUÍMICOS

100% Superficies de piedra

Protector de suelos impresos

diseñado para potenciar el hormigón aplicado como pavimentos impresos, mejorando las propiedades de dicha superficie.

FORMATOS

5L.
30L.



Desoxidante

Es un limpiador desoxidante para piedra natural no caliza. Producto elaborado a base de ácidos inorgánicos y humectantes específicos que ELIMINAN EL OXIDO y la suciedad rápidamente sobre materiales inorgánicos, granito, piedra natural no caliza, etc.

FORMATOS

5L.
25L.



Protector antimanchas para mosaicos hidráulicos

Protector antimanchas especial para suelos hidráulicos. Los mosaicos hidráulicos son piezas porosas por lo que se debe aplicar una capa impermeable, que proteja el suelo de agua, grasas y otras manchas. Es el protector antimanchas especial para este tipo de suelo, no remueve los pigmentos, mantiene la tonalidad y belleza natural de las piezas.

FORMATOS

1 Kg.



Sellador poros

Sellador tapaporos antimanchas válido para interiores y exteriores, aporta brillo pero no amarillea con el tiempo. Elimina el polvo proveniente de suelos de hormigón y evita la aparición de manchas y eflorescencias. Aumenta la resistencia mecánica de las superficies tratadas y facilita su limpieza.

FORMATOS

5L.
25L.



QUÍMICOS

Aditivos

Acelerante de fraguados

Acelerante de fraguado de hormigón y mortero totalmente exento de cloruros. Aditivo de hormigón y mortero que actúa acelerando la velocidad de reacción del cemento, y por tanto, acelera el fraguado inicial y el desarrollo de las resistencias iniciales. Aumenta la fiabilidad del hormigonado a bajas temperaturas.

FORMATOS

5L.
30L.



Fibra de polipropileno

Fibra de polipropileno para refuerzo de hormigón y mortero. Aumenta la resistencia al impacto y a la abrasión, disminuye la permeabilidad y sustituye al mallazo. La fibra de polipropileno, evita problemas de corrosión y es de duración indefinida. Su acción es física, no afecta en absoluto a la química del fraguado del cemento.

FORMATOS

Bolsas de 600 gr.
(cajas de 30 und) 12
mm o (cajas de 30)
24 mm de largo.



Hidrofugante en masa

Aditivo impermeabilizante en masa para mortero y hormigón. Hidromas se distribuye en la masa de forma que al secar el hormigón, el aditivo forma una película hidrofugante alrededor de los poros conteniendo así el paso de agua por capilaridad.

FORMATOS

5L.
30L.



QUIMICOS

Aditivos

Potenciador de morteros

Potenciador de morteros, promotor de adherencia.

Es una dispersión acuosa de un polímero acrílico, diseñado para modificar el cemento Portland, mejorando las propiedades de los morteros realizados.

Potencia y mejora la durabilidad y resistencia, resistencia a la flexión y al impacto, resistencia química y la adherencia...

FORMATOS

5L.
25L.



Retardante del fraguado

Aditivo retardante de fraguado de hormigón y mortero que actúa disminuyendo la velocidad de reacción del cemento, y por tanto, retarda el fraguado inicial y el desarrollo de las resistencias iniciales.

FORMATOS

5L.
25L.



Plastificante aireante para morteros

Aditivo líquido plastificante aireante para morteros.

Puede usarse sobre cualquier mortero, confiere trabajabilidad en la mezcla antes de su fraguado, obteniendo un mortero más plástico sin afectar a las propiedades finales del producto una vez endurecido.

El producto contiene un agente aireante, que ocluye aire y disminuye la resistencia a la compresión del mortero.

FORMATOS

5L.
25L.



QUÍMICOS

Desencofrantes

Desencofrante

Desencofrante, antiadherente soluble en gas-oil, no mancha ni oscurece la superficie, dejando el hormigón de su color.

Desencofrante de hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, vigas, viguetas, prefabricados de hormigón. Impide la adherencia del hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, maquinaria y camiones.

Puede aplicarse en moldes de madera o metálicos.



FORMATOS

5L.
30L.

Desencofrante emulsionable en agua

Desencofrante emulsionable en agua.

Impide la adherencia del hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, maquinaria y camiones.

Puede aplicarse en moldes de madera, metálicos o de plástico.



FORMATOS

5L.
30L.

Desmoldeante para pavimento impreso

Desmoldeante, desmoldeante en polvo, especialmente recomendado para piedra artificial y pavimento impreso.

Puede aplicarse en moldes de poliéster, madera o metálicos.

No mancha ni oscurece la superficie, dejando el hormigón de su color.



FORMATOS

Cubos de plástico de 20 kg y 40 kg.
Colores: blanco y gris.

